sezione A-A
scala 1:20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
lucernaio apertura meccaniz z, vetrocam 4+4/12/4+krypton
led integrato in profilo C acciaio cmq 5x8
5/17
fascione laterale: supporto elementi tavolato fissi a traversi, finitura guaina + laminato Rheinzink (istruzioni produttore)
montante cmq14x6 /60cm
ritorno UTA da cappa fumi cucina Ø 15 cm
controsoffitto con traversi acciaio cmq 2.5x6 + lastra gesso rivestita cm 1.2
ritorno UTA da bagno Ø 15 cm
parete leggera a traversi + lastre gesso finitura tot cm 11
UTA (recuperatore termodinamico Aldes)
controsoffitto (v. derscrizione sopra)
lista sostegno cmq9x2.5 /60cm
mandata UTA vani alloggio
7b/16
6/17
6/16
10/15
lista sostegno cmq6x6 /60cm
montante cmq14x6 /60cm
torretta aerazione wc + comignolo rotante, acciaio zincato
controsoffitto zona cucina (traversi acciaio + lastra gesso)
fumi (= ritorno UTA) e cappa in acciaio ancorata a soffitto po rt.
mandate UTA vani alloggio, Ø 15 cm
7b/16
6/17
6/16
7/17
+4.07
+3.62
+3.18
1/15
4/15
5/15
2/15
2,4
2,7
2,87
3,14
2,7
doga legno cmq 4x8
NB: base parete: lastre EPS (sp tot 12 cm)
neoprene alta densità (0.5 cm)
cordolo CA (16.5x24 cmq)
ciottoli misto fiume
grata acciaio zincato
scannafosso (con scolo)
guaina a bordo scavo
8/16
+0.03
8/16
+0.03
8/16
8/16
8/18
0.00
-0.25
-0.78
lastre EPS (spessore totale 12 cm) - NB: sigillare le giunzioni fra EPS e foamglas mediante schiume al poliuretano
basamento tolate in foamglas, 0.050 W/mK, 165 kg/mc, 100% impermeabilità, H 30 cm
platea di fondazione in CA (H 30 cm)
cordolo CA (34x24 cmq) per pareti centrali
ciottoli di fiume (adagiati su tavol.ligneo)
led integrato in profilo C acciaio cmq 8x10
pannelli lignei semovibili (Anaunia)
struttura letto lignea con cassettiera integrata
0,95
2,20
0,95
0,17
4,45
0,17
0,95
2,20
0,95
0,17
4,45